

## **WICHTIG – BITTE BEACHTEN ! -WICHTIG**



### **Erste Inbetriebnahme**

Es ist unvermeidlich, dass beim ersten Anheizen durch Austrocknen von Schutzfarbe eine Geruchsbelästigung entsteht, die nach kurzer Betriebsdauer beendet ist.

Zum Anheizen werden Zeitungspapier oder besser Anzünder verwendet. Am besten legen Sie ein trockenes Holzsplit - möglichst gespalten – hinten quer in den Ofen. Davor legen Sie zwei brennende Anzünder und darauf eine genügende Menge Anmachholz und ein Holzsplit.

#### **Wichtiger Hinweis:**

Beim Anheizen muss man die Feuerraumtür angelehnt lassen. Verriegeln Sie im **geöffneten** Zustand die Türe und **lehnen** diese dann nur an so dass die Dichtung keinen direkten Kontakt zum Ofenkörper hat!

(Erläuterung: Wenn die Tür im Einbrandprozess geschlossen wird, könnte die Türdichtung am Ofenkörper festkleben und sich von der Tür lösen!)

Nachdem der Lack eingebrannt ist, können Sie den Kaminofen entsprechend der Gebrauchsanweisung betreiben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit dem IKARUS Kaminofen.